



Note: Document originally drafted in the English language.

Product Description

The M-105SP is a 2.8" (71 mm) 39 kV, 222 kJ (300 kHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This insert is specifically designed for use in Mammography systems. The insert features a 16° molybdenum alloy target and is available with the following nominal focal spots:

0.1 - 0.3

Nominal Anode Input Power:

Small - 560 W IEC 60613

Large - 2.2 kW IEC 60613

For the equivalent anode input power of 60 Watts

This insert is intended for use in Varex Imaging B-110, B-112 and B-115 housing.

Description du Produit

Le tube M-105SP, à anode tournante de 71 mm, (2,8 pouces) de 39 kV et une capacité calorifique maximale de 222 kJ (300 kUC) est à usage spécifique pour la mammographie. L'anode composite en molybdène avec pente d'anode de 16° est disponible avec les combinaisons focales suivantes:

0,1 - 0,3

Puissance anodique nominale de l'anode:

Petit foyer - 560 W CEI 60613

Grand foyer - 2.2 kW CEI 60613

Pour la puissance anodique d'équilibre thermique de 60 Watts

Ce tube est destiné à être inséré dans les gaines Varex Imaging B-110, B-112 et B-115.

Produktbeschreibung

Die M-105SP ist eine 71 mm (2.8") Doppelfokus Drehanoden-Röntgenröhre, mit einer Anoden Wärmespeicherkapazität von 222 kJ (300 kHU) und einer max. Spannungsfestigkeit von 39 kV. Diese röhre findet ihren speziellen Einsatz in Mammographie Röntgensystemen. Der Molybdän Anodensteller besitzt einen Winkel von 16°. Folgende Brennfleckkombination sind lieferbar:

0.1 - 0.3

Nominale Anoden-bezugsleistung:

Klein - 560 W IEC 60613

Gross - 2.2 kW IEC 60613

Gilt bei einer Äquivalent-Anodenleistung von 60 Watt

Die Röntgenröhre ist für den Einbau in die Varex Imaging Strahlerhauben B-110, B-112 und B-115 vorgesehen.

Descripción del Producto

El M-105SP es un tubo de ánodo giratorio de 71 mm (2.8"), 39 kV, 222 kJ (300 kUC) diseñado específicamente para uso en el sistema de mamografía. Consta de un objetivo de molibdeno con 16° pendiente. Disponible con las siguientes combinaciones de marcas focales:

0.1 - 0.3

Potencia nominal de entrada del anodo:


Foco fine - 560 W IEC 60613

Foco grueso - 2.2 kW IEC 60613

Para una potencia equivalente del anodo de 60 Watt

Este tubo es diseñado, para uso en los encajes Varex Imaging de la serie B-110, B-112, B-115.

Dimensions are for reference only
Les dimensions sont pour la référence seulement
Maße sind als nur Referenz
Las dimensiones están para la referencia solamente



Large - Black
Grand - Noir
Gross - Schwarz
Largo - Negro

 Frame or Chassis
Masse
Chassis
Soporte o Chasis

Small - White
Petit - Blanc
Klein - Weiss
Pequeño - Blanco

 X-Ray Tube
Tube Radiogène
Röntgenröhre
Tubo de Rayos X



 Stand-By
Attente
Bereitschaft
En Espera

 Radiation Filter or Filtration
Filtre de rayonnement
Filterung
Filtración de Radiación

3 Ø Constant Potential ---

Single Load Ratings IEC 60613
 Abaques de Chargepour Pose Unique CEI 60613
 Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
 Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

50 Hz



Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613



Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

3 Ø Constant Potential ---

Single Load Ratings IEC 60613
 Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613
 Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
 Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

60 Hz



Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613


Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613


3 Ø Full Wave

Filament Emission Charts IEC 60613
 Abaques d' Émissions des Filaments CEI 60613
 Heizfadenemissionsdiagramm IEC 60613
 Curvas de Emisión de los Filamentos IEC 60613



THREE PHASE EMISSION ($\pm .15$ A)

0.1 



THREE PHASE EMISSION ($\pm .15$ A)

0.3 

Note:	When using these emission curves for trial exposures, refer to the power rating curves shown for maximum kV, tube emission, filament current, exposure time, and target speed.
Remarque:	Lors de l'utilisation de ces abaques pour des expositions d'essai, référez-vous aux courbes maximales de kV, d'émission du filament, de temps d'exposition et de vitesse de rotation.
Anmerkung:	Wenn Sie diese Emissionskurven für Testaufnahmen verwenden, beziehen Sie sich hierbei auf die entsprechenden Nennleistungskurven für max. kV-Werte, Röhrenemission, Heizstrom, und Anodendrehzahl.
Nota:	Si utiliza estas curvas de emisión para exposiciones de prueba, refiérase a las curvas de gradación de potencia para el máximo de kV, tubo de emisión, corriente en los filamentos, tiempo de exposión, y a las curvas de velocidad del objetivo.

Anode Heating & Cooling Chart
Abaques d' Échauffement et de Refroidissement de L'Anode
Anoden Aufheiz - und Abkühl Kurven
Curvas de Calentamiento y Enfriamiento del Anodo

KJ %

ANODE HEATING AND COOLING CURVES

